

# Produktliste - Klärgas / Biogas

BHKW	Motor	Leistung			Wirkungsgrad			Abmessungen
		elektr.	therm.	Brennstoff	elektr.	therm.	Gesamt	
		kW	kW	kW	%	%	%	
UPB 4.12 TC-S-I	MWM	50	77	146	34,2	51,8	86,0	2.300 x 980 x 1.800
UPB 924 TC-S-I	Liebherr	80	116	224	35,8	52,0	87,8	3.420 x 1.360 x 2.100
UPB 924 TC-S-E	Liebherr	90	115	246	26,6	46,8	83,5	3.420 x 1.360 x 2.100
UPB 924 TC-S-IE	Liebherr	100	130	274	36,5	47,3	83,8	3.420 x 1.360 x 2.100
UPB 926 TC-S-I	Liebherr	125	180	346	36,1	51,9	88,0	3.820 x 1.360 x 2.100
UPB 934 TC-S-IE	Liebherr	138	145	349	39,5	41,6	81,2	3.820 x 1.360 x 2.100
UPB 926 TC-S-IE	Liebherr	150	195	410	36,6	47,6	84,2	3.820 x 1.360 x 2.100
UPB 944 TC-S-IE	Liebherr	156	166	405	38,5	41,0	79,5	3.820 x 1.360 x 2.100
UPB 936 TC-S-IE	Liebherr	207	220	521	39,2	42,9	82,1	4.400 x 1.550 x 2.500
UPB 946 TC-S-IE	Liebherr	235	284	606	38,9	47,0	85,9	4.400 x 1.550 x 2.500
UPB 9408 TC-S-I	Liebherr	250	339	670	37,3	50,6	87,9	4.200 x 1.550 x 2.500
UPB 9408 TC-S-IE	Liebherr	280	358	737	38	48,6	86,6	4.200 x 1.550 x 2.500
UPB 9508 TC-S-IE	Liebherr	331	348	846	39,1	41,1	80,2	4.200 x 1.550 x 2.500
UPB 9512 TC-S-IE	Liebherr	500	522	1.239	40,4	42,1	82,5	4.200 x 1.550 x 2.500

**P thermisch**  
**Brennstoff**  
**Abgas**

- Nutzung Abgaswärme bis 120°C, Toleranz von ± 8%  
- Erdgas Leistungsdaten unterliegen einer Toleranz von ± 5%  
- gemäß TA-Luft 2002